

## BUGH WM4 VPE100

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



### Conector fotovoltaico WM4

- un contacto crimpado para cables de 4 mm<sup>2</sup> y 6 mm<sup>2</sup>
- Homologación TÜV según la última norma DIN EN 50521
- Posibilidad de cargas de corriente nominal de hasta 30 A
- herramienta multifuncional para el procesamiento del conector

### Datos generales para pedido

Código	<a href="#">1217960000</a>
Tipo	BUGH WM4 VPE100
GTIN (EAN)	4050118001624
U.E.	100 Pieza

**BUGH WM4 VPE100**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com

**Datos técnicos****Dimensiones y pesos**

Peso neto 7,6 g

**Temperaturas**

Temperatura permanente de trabajo, min. -40 °C

Temperatura permanente de trabajo, max. 85 °C

**Datos técnicos**

Corriente nominal	30 A	Diámetro del cable exterior, máx.	7,5 mm
Diámetro del cable exterior, mín.	6 mm	Grado de polución	2
Homologaciones	TÜV (DIN EN 50521)	Sección de conexión del conductor, máx.	6 mm <sup>2</sup>
Sección de conexión del conductor, min.	4 mm <sup>2</sup>	Tensión nominal	1000 V DC (IEC)
Tipo de cable	2 Pfg 1 169/08.07	Tipo de protección	IP 67 enchufado, IP 2x abierto
Tuerca (externa)	M 16		

**Clasificaciones**

eClass 6.2 27-14-01-90